

SCHEDA TECNICA

BODYCAR

Tinte: bianco – grigio scuro – nero

Vernice protettiva insonorizzante monocomponente ad effetto bucciato per sottoscocca auto e fasce laterali. Formulato con leganti sintetici è sovraverniciabile con smalti nitro, sintetici a rapida essiccazione, acrilici e poliuretanici. E' dotato di ottimo potere insonorizzante, antiabrasivo e anticorrosivo. Inoltre è resistente alla benzina e agli oli minerali.

Indicato per il rifacimento di sottoscocca, fascioni sottoporta e laterali, passaruota, per l'interno di cofani, bagagliai e spoiler.

SUPPORTI

Lamiera grezza e verniciata;
Vecchie verniciature in buono stato;
Smalti e fondi della linea Car-Refinish.

PREPARAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso previa agitazione.
Diluire, se necessario, al 2-3% con diluente nitro antinebbia.


APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pistola a pescante per antirombo
Pressione bar	4 – 5 atm
Numero mani	1 – 2
Spessore consigliato	300 – 500 micron
Intervallo tra le mani	10 – 15 minuti



ESSICCAZIONE

AD ARIA	
Fuori polvere:	dopo 30 minuti
Secco al tatto:	dopo 1 ora
Indurimento:	dopo 24 ore
Essiccazione a forno 60°C	dopo 30 minuti



DATI TECNICI

Stoccaggio : 1 anno in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore
Resa teorica : 5-8 mq/l di miscela pronta all'uso



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.



PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

DELTA COLOR SRL
Via Comune Antico, 65
20125 MILANO